

# DEUTZ-FAHR 6 СЕРИЯ AGROTRON 6215 RCSHIFT



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		6 СЕРИЯ AGROTRON	
		6215	
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Производитель			Deutz
Модель			TCD 6.1
Соответствие экологической норме			TIER 3A
Количество цилиндров/объем	шт./см <sup>3</sup>		6/6057
Интеркулер			●
Клапан Wastegate			●
Система EGR			●
Deutz Common Rail (DCR)	бар		1600
Номинальная мощность (ECE R120)	кВт/л.с.		156,2/212
Максимальная мощность (ECE R120)	кВт/л.с.		162,7/221
Номинальные обороты двигателя	об/мин		2100
Максимальный крутящий момент	Нм		889
Обороты двигателя при максимальном моменте	об/мин		1500
Запас крутящего момента	%		24
Емкость топливного бака	л		340
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>			
Производитель			ZF
Модель			TPT20 RCshift
Количество скоростей с ходоуменьшителем (5x6)			54+27
Количество передач Powershift (вперед/назад)			6/3
Минимальная скорость с ходоуменьшителем			0,39
Максимальная скорость	км/ч; об/ин		40/1158
Функция Stop&Go			●
<b>ВОМ</b>			
ВОМ 540/540ЕСО/1000/1000ЕСО			●
AUTO PTO			●
Передний ВОМ 1000/1000ЕСО			○
<b>МОСТЫ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>			
Производитель переднего моста			Dana
Модель переднего моста			M60L
Электрогидравлическая блокировка дифференциала (100%)			●
Электрогидравлическое включение полного привода			●
Тормозная система на 4 колеса и автоматическое включение полного привода			●
Усилитель тормозной системы Powerbrake			●
Механический стояночный тормоз			●
Гидравлическая розетка для прицепа			○
Пневматическая розетка для прицепа			○
Адаптивная подвеска переднего моста			●
Производительность насоса гидросистемы рулевого управления	л/мин		50
Максимальный угол поворота			52°
<b>ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА</b>			
Насос с регулируемой производительностью (база)	л/мин		120
Насос с регулируемой производительностью (опция)	л/мин		160
Количество пар гидравлических клапанов (база)			4
Количество пар гидравлических клапанов (опция)			5
Количество пар передних гидравлических клапанов (опция)			1/2
Гидравлическая линия высокого давления Power beyond			○
<b>НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО</b>			
Электронное управление задним навесным устройством			●
Грузоподъемность заднего навесного устройства	кг		9 700
Клавиши управления на задних крыльях			●
Грузоподъемность переднего навесного устройства	кг		5 480
<b>КАБИНА</b>			
Кабина MaxiVision			●
iMonitor <sup>2</sup> (8" или 12")			○
Дисплей рабочих параметров InfoCenter (5")			●
Механическая подвеска кабины			●
Пневматическая подвеска кабины			○
Сиденье оператора с пневматической подвеской			●
Кондиционер			●
Телескопические зеркала заднего вида			●
Галогеновые фонари рабочего освещения			●
Ксеноновые фонари рабочего освещения			○
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС</b>			
Колесная база	мм		2848
Длина (мин-макс)	мм		4478 - 5793
Высота (мин-макс)	мм		3032 - 3082
Ширина (мин-макс)	мм		2486 - 2720
Дрожный просвет (мин-макс)	мм		465 - 515
Минимальный вес без балластов (мин-макс)	кг		7730 - 8330
Максимальный допустимый рабочий вес	кг		13500

● - стандартная комплектация ○ - опция

Информацию о стандартной комплектации трактора и возможности установки дополнительного оборудования уточняйте у официального дилера.

ООО «СДФР»  
Московская обл., Истринский р-н,  
г. Дедовск, ул. Комсомольская, д.1  
тел.: +7 (495) 913-65-13  
deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR – бренд SDF

Официальный дилер

