




DEUTZ-FAHR  
AGROPLUS F/V 410



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		AGROPLUS	
		F 410	V 410
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Экологический стандарт			Tier3
Производитель			SDF
Число цилиндров/рабочий объем	кол-во/см <sup>3</sup>		4/4000
Турбонаддув и интеркулер			●
Максимальная мощность (2000/25/EC) при 2200 об/мин	кВт/лс		63/85
Максимальный крутящий момент	Нм		345 при 1600 об/мин
Электронная система управления двигателем			●
Объем основного топливного бака	л		54
Дополнительный топливный бак		45	30
<b>РЕВЕРС</b>			
Механическая система управления реверсом			●
Электронная система управления реверсом с системой Stop&Go			○
<b>КОРОБКА ПЕРЕМНЫ ПЕРЕДАЧ</b>			
Механическая КПП			●
Кол-во скоростей вперед/назад			30/15
Полуавтоматическая КПП (Powershift)			○
Кол-во скоростей вперед/назад			45/45
<b>ЗАДНИЙ ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ</b>			
Электрогидравлическое включение/выключение привода			●
Режимы работы - 540 об/мин			●
Режимы работы - 540/540E/1000 об/мин			○
Режимы синхронизированного вращения хвостовика со скоростью движения трактора			○
<b>ПЕРЕДНИЙ ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ</b>			
Электрогидравлическое включение/выключение привода			○
Режимы работы - 1000 об/мин			○
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>			
Электрогидравлическое включение/выключение полного привода			●
Электрогидравлическое включение/выключение блокировки дифференциала			●
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>			
Тормозная система всех 4-х колес			●
Гидравлическая тормозная система прицепа			●
Гидростатическая система управления с независимым насосом			●
Угол поворота передних колес	град.	60°	58°
<b>НАВЕСНАЯ СИСТЕМА</b>			
Механическое управление задней навеской			●
Электронное управление задней навеской			○
Грузоподъемность задней навески	кг		2680
Переднее навесное устройство грузоподъемностью 1500 кг			○
<b>ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА</b>			
Система с одиным насосом производительностью 54 л/мин			●
Система с двумя насосами общей производительностью 58 л/мин			○
Число пар задних гидровыводов			3
Число пар центральных клапанов распределителей			2
<b>КАБИНА</b>			
Система кондиционирования			●
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС</b>			
Длина максимальная без задних рычагов навески	мм	3338	4462
Ширина минимальная/максимальная	мм	1478	1988
Высота максимальная по уровню кабины	мм	2380	2325
Агротехнический клиренс	мм	290	252
Колесная база	мм	2120	2157
Ширина колеи передних колес минимальная/максимальная	мм	1282/1442	920-1040
Ширина колеи задних колес минимальная/максимальная	мм	1277/1589	856-1280
Радиус разворота	мм	3700	3000
Масса эксплуатационная	кг	3000	2900
Масса максимально допустимая	кг	5000	4600
<b>ШИНЫ И ДИСКИ</b>			
Шины передние размерностью		280/70R16	240/70R16
Шины задние размерностью		280/70R24	280/70R20
Разборные передние и задние колесные диски			●

- - базовая комплектация
- - опциональное оборудование

ООО «СДФ»  
 143532, Московская обл.,  
 г. Дедовск, ул. Комсомольская, д. 1,  
 тел.: +7 (495) 913-65-13  
 deutz-fahr.com  
 DEUTZ-FAHR – бренд 

Официальный дилер

